



Motores Diesel / CHANGFA

4

- Motores Diesel enfriados por agua de 4 tiempos.
- Tecnología CHANGFA de inyección directa.
- Únicos en su clase con pistón de 4 rines para mayor compresión y mejor rendimiento del motor bajo condiciones duras.
- Bajo en emisiones y consumo de combustible, para trabajos continuos y eficientes.
- Diseño compacto ligero con volante y polea para transmisión directa.

- Bajo consumo de diesel para aplicaciones en equipos de bombeo, motocultores, desgranadoras y otras aplicaciones industriales y agroindustriales.
- Ideal para aplicaciones que requieren de potencia y seguridad a bajo costo.

Todo esto hace que el motor CHANGFA sea el líder actual en el Ecuador en motores Diesel hasta 30HP.

CHANGFA



Modelo	CF186F	CF192FE	ZS1100BN(M)	ZS1115GNM	ZS1125GM*	ZS1130GM*
Combustible	Diesel		Diesel			
Enfriamiento	Aire		Agua			
Tipo	1 Pist. Vertical 4t.		Monopistón horizontal, inyección directa, 4 tiempos			
Diametro x Carrera	86x70mm	92x75mm	110x115mm	115x115mm	125x120mm	125x130mm
Cilindraje	406ml	498ml	903ml	1195ml	1473ml	1590ml
RPM	3600	3600	2200	2200	2200	2200
Potencia máxima	9HP	12HP	16HP	22HP	25HP	28HP
Consumo diesel**	0.2 GPH	0.22 GPH	0.3 GPH	0.4 GPH	0.6 GPH	0.7 GPH
Arranque	Manual	Eléctrico	Manual o Eléctrico		Manual y Eléctrico	
Capacidad de tanque	5.5L	5.5L	12L	12L	22L	22L
Peso	53kg	60kg	155kg	195kg	230kg	230kg
Garantía*	6 meses contra defectos de fábrica					

- Serie 1125 y 1130, utiliza sistema de tanque de agua (no de radiador). Se recomienda utilizar retorno de agua hacia el tanque.
- Consumo promedio aproximado. Consumo varía de acuerdo a la carga y velocidad.
- Garantía contra defectos de fábrica (Aplica en talleres de Dinatek en Guayaquil. No aplica para desgastes normales o por negligencia operativa).

Z: Inyección directa G: Rulimán doble
N: Radiador M: Arranque eléctrico

Sistema único de 4 rines.



Normas:

