

JINMA 554(4WD) Tractor de cuatro ruedas



JINMA 554(4WD) Parámetros Técnicos

Modelo		JM-554
Tipo de Conducción		4WD
Dimensiones de forma L*W*H(mm):		4010*1640*2220
Pista de Rueda(mm)	Frontal	1300
	Trasera	1315-1615
Theoretical Speed (Without creeper)(km/h)	Parte Baja de Rueda(mm)	2073
	Distancia Mínima al Suelo(mm)	325
	Fuerza de Tracción Nominal(N)	14200
	Peso de Construcción(kg)	2172
	Mínimo Radio de Giro(m)	3.7
Velocidad teórica (sin camilla) (km / h)	Adelante	2.243,3.293,5.355,7.031,10.070,14.793,24.049,31.579 0.336,0.493,0.802,1.053,1.508,2.214,3.600,4.725
	Retiro	3.327,4.888,7.945,10.433 0.500,0.732,1.190,1.562
Especificações de motor	Modelo	SL4105BT
	Tipo	4-Cilindro Vertical,refrigerado por agua,4 ciclo de tiempo
	Potencia Nominal(kw/hp)	40.5/55

		Velocidad Nominal(rpm)	2300
		Agujero*Embolada (mm)	105*110
		Desplazamiento Total(L)	3.81
Sistema de energia		Embrague	Mallado constante seco de una sola función
		Caja de Engranajes	4*(2+1)cambio de engranaje de manga
		Conducción Principal	Un Par de Engranaje Cónicos Espiral
		Diferencial	Engranajes Cónicos
		Bloqueo del Diferencial	Deslizamiento pasador, pie operado
		Transmisión Final	Engranaje de reductor de planeatry
Mecanismo de Desplazamiento	Rueda	Frontal	8.3-20
		Trasera	12.4-28/13.6-28
		Dispositivo de Giro	Giro hidráulico
Dispositivo de Trabajo		Freno	Disco de multidisco sumergido en el aceite
	Sistema Hidráulico	Capacidad de Elevación a 610mm detrás del Punto de Elevación(N)	9100
		Suspension de 3 Puntos	Categoría:I
	Eje de P.T.O	Velocidad de Rotación(rpm)	540/1000 Or 540/1000
		Tamaño de Tira	6-φ35 Ranura Rectangular
OPCIONES	MARCO DE SEGURIDAD, CANOPY, ENTREDADERA, TRANSFER, ENGRANAJE SINCRONIZADO, CAB		