

รุ่นไฮเก้ต **TRICHI** NEW



DYX3311B

**8x4 Diesel common rail 430,500 HP
HEAVY MINING DUMP TRUCK**



**แข็งแกร่ง ทนทาน
ประหยัดน้ำมัน**

บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด | 371 ชั้น 3 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-5034668-70 แฟกซ์ 02-503-4667



DYX3311B

DAYUN DYX3311B MINING DUMP TRUCK

รายการ	แบบ	DYX3311B430	DYX3311B500
น้ำหนักกร		หน้า 4,545/4,350 กก. หลัง 4,115/4,550 กก. รวม 17,560 กก.	หน้า 5,045/4,350 กก. หลัง 4,615/4,550 กก. รวม 18,560 กก.
น้ำหนักรวมสูงสุด		60,000 กก.	
ความยาวสูงสุด		9,974 มม.	
ความกว้างสูงสุด		2,550 มม.	
ความสูงสูงสุด		3,590 มม.	
ระยะช่วงล้อ		5,925 มม.	
ระยะยื่นท้าย		2,440 มม.	
ความเร็วสูงสุด		75 กม./ชม.	
มุมไต่ทางลาด		32 องศา	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		11,000 มม.	
เครื่องยนต์	รุ่น	เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล 6 สูบ 4 จังหวะ แบบ WP12.430N	เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล 6 สูบ 4 จังหวะ แบบ WP13.500E501
		ไอเวอร์เซดแคมชาฟท์	
		แถวเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	
		ควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์	
	มาตรฐานไอเสีย	ระดับ 4 มอก.2315-2551	ระดับ 4 มอก.2315-2551
	ความโตของกระบอกสูบ x ช่วงชัก	126 x 155 มม.	127 x 165 มม.
	ความจุกระบอกสูบรวม	11,596 ซีซี	12,540 ซีซี
	กำลังเครื่องสูงสุด (ECE R85)	316 กิโลวัตต์ ที่ 1,900 รอบต่อนาที	368 กิโลวัตต์ ที่ 1900 รอบต่อนาที
	แรงบิดสูงสุด (ECE R85)	2060 นิวตัน-เมตร ที่ 1,000-1,400 รอบต่อนาที	2400 นิวตัน-เมตร ที่ 950-1,400 รอบต่อนาที
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	24 Volt / 80 Ah.	
ระบบไฟฟ้า	มอเตอร์สตาร์ท	24 Volt / 5 kw.	
	แบตเตอรี่	12 Volt / 165 Ah. จำนวน 2 ลูก	
	ระบบเชื้อเพลิง	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง 350 ลิตร อลูมิเนียม	
ระบบกำลังส่ง	คลัทช์	แบบแห้ง แผ่นเดี่ยว ควบคุมด้วยไฮดรอลิก มีลมดันช่วย	

DAYUN DYX3311B MINING DUMP TRUCK

รายการ	แบบ	DYX3311B430 , 500			
		Model: 12JZSD220 แบบ 12 สปีด		Model: 12JZSD240 แบบ 12 สปีด	
		เกียร์ธรรมดา		เกียร์อัตโนมัติ	
เกียร์	เกียร์	LOW	HIGH	LOW	HIGH
	1	15.53	3.48	15.53	3.48
	2	12.08	2.71	12.08	2.71
	3	9.39	2.1	9.39	2.1
	4	7.33	1.64	7.33	1.64
	5	5.73	1.28	5.73	1.28
	6	4.46	1.00	4.46	1.00
	เกียร์ถอยหลัง	14.86	3.33	14.86	3.33
เพลหน้า	แบบ	Reverse Elliot Type , I beam section			
	สมรรถนะ	9,500 nn.			
เพลหลัง	แบบ	Reverse Elliot Type , I beam section			
	สมรรถนะ	32,000 nn.			
ระบบเบรก	แบบ	ลมล้วน 2 วงจรอิสระ			
	เบรกมือ	แบบบังคับที่เพลหลัง			
ระบบบังคับเลี้ยว	แบบ	ลูกปืนหมุนวน, ระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง, พวงมาลัยปรับระดับขึ้น-ลง			
	อัตราทด	17:01			
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แหนบแผ่นโค้งขนาดใหญ่ ทำด้วยเหล็กกล้า พร้อมใช้คัพพริงกระบอก			
	หลัง	แหนบแผ่นโค้งขนาดใหญ่ พร้อมเพลหาหมและแขนรับแรงบิด			
ล้อและยาง	ขนาดยาง	12.00R24 ยางเรเดียล, 315/80R22.5 ยางเรเดียล			
	ขนาดภายในบรรทุก (กว้าง x ยาว x สูง)	ขนาด 2300 x 7000 x 1600 มม. แบบห้องเรือ พร้อมกระบอกคัมพ์แบบยี่ห้อ HYVA			
กระบอกไฮดรอลิก	ยี่ห้อ / แบบ	HYVA ALPHA			
	ความยาว มม.	179 X 6050			
	แรงดัน Mpa.	250			
ถังน้ำมันไฮดรอลิก	ลิตร	64			



หมายเหตุ: ภาพ และรายละเอียดข้างบน อาจมีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม
บริษัท คงไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

371 ชั้น 3 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-5034668-70 แฟกซ์ 02-503-4667

www.dayunthailand.com