



전동지게차-입승식

Electric Forklift Truck - Reach Type



SBR Series



인체공학적 디자인 및 설계로 성능을 향상 하였으며,
간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능합니다.

● 일반사양



모델			단위	SBR-16	SBR-18	SBR-20	SBR-25
성능	적재능력		kg	1600	1800	2000	2500
	전원			Battery	Battery	Battery	Battery
	탑승방법			입승식	입승식	입승식	입승식
	하중중심		mm	500	500	500	500
	최대인상높이		mm	3000	3000	3000	3000
	자유인상높이		mm	340	340	364	364
	포크상승속도	부하시	mm/s	250	250	250	250
		무부하시	mm/s	320	320	320	320
	주행속도	부하시	km/h	9.5	9.5	9.5	9.5
		무부하시	km/h	10.5	10.5	10.5	10.5
	포크경사각	전방/후방	도	3도 / 5도	3도 / 5도	3도 / 5도	3도 / 5도
	포크조정간격	최소~최대	mm	250~680	250~680	250~740	250~740
일반 제원	최소선회반경(외측)		mm	1895	1895	1895	1895
	리치스트로크		mm	620	620	620	620
	등판능력		%	10	10	10	10
	전장(포크제외)		mm	1920	1920	1920	1920
	전장(포크포함)		mm	2377	2377	2403	2513
	전폭		mm	1090	1090	1140	1140
	마스트전고	상승시	mm	4030	4030	4030	4030
		하강시	mm	2052	2052	2052	2052
	오버헤드기드높이		mm	2390	2390	2390	2390
	지상고		mm	83	83	83	83
	포크크기	T x W x L	mm	40x100x1030	40x100x1030	40x100x1030	40x100x1030
	전방오버행		mm	174	174	197	197
축간거리		mm	1542	1542	1542	1542	
자중		kg	2300	2400	2740	2860	
타이어		드라이브휠	mm	Φ250x114x2EA	Φ250x114x2EA	Φ250x114x2EA	Φ250x114x2EA
		로드휠	mm	Φ303x145x1EA	Φ303x145x1EA	Φ303x145x1EA	Φ303x145x1EA
		캐스터	mm	Φ178x74x2EA	Φ178x74x2EA	Φ178x74x2EA	Φ178x74x2EA
모터		주행	Kw	4	4	4	4
		유압	Kw	6.3	6.3	7.5	7.5
		조향	Kw	0.3(EPS)	0.3(EPS)	0.3(EPS)	0.3(EPS)
브레이크				기계식	기계식	기계식	기계식
조작방식		주행		F.E.T Control Type		F.E.T Control Type	
		유압/조향		F.E.T Control Type		F.E.T Control Type	
батери		용량(5HR)	V/AH	48x201	48x288	48x320	48x320
충전기				AC 3Φx220 or 380V . 60Hz			

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.