https://truckmanualshub.com/

HÜRLIMANN XF

80 - 90 - 100 -110

- 3- oder 4 Zylinder SDF-Motoren Serie 1000 Tier3
- 5 Gang-Getriebe mit Powershift (3 Lastschaltstufen)
- Overspeed-Getriebe, 40 km/h mit reduzierter Motorendrehzahl
- Hydraulisches Lastschalt-Wendegetriebe mit Stop&Go System
- Hydraulisch gesteuerte Zapfwelle mit 3 Geschwindigkeiten 540/540ECO/1000

Hürlimann

TECHNISCHE DATEN XF		80	90	100	110
MOTOR					
Abgasstufe		Tier 3	Tier 3	Tier 3	Tier 3
Hersteller		SDF	SDF	SDF	SDF
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3/3000	4/4000	4/4000	4/4000
Ansaugung		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Max Leistung (2000/25/CE) @ 2200 U/min	kW/PS	60/82	63/85	71/96	78/106
Max. Drehmoment	Nm	310	345	373	390
Motorregelung elektronisch		●	●	●	●
Tankinhalt / Zusatztank	Liter	54 / 41	54 / 41	54 / 41	54 / 40
WENDEGETRIEBE					
Mechanisches Wendegetriebe (LS)		●	●	●	●
Hydraulisches Lastschalt-Wendegetriebe mit Stop&Go (GS)		●	●	●	●
MECHANISCHES GETRIEBE					
5-Gang-Getriebe		●	●	●	●
Gangzahl mit Kriechgang		30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
POWERSHIFT-GETRIEBE					
5-Gang-Getriebe		●	●	●	●
Gangzahl mit Kriechgang	Anz.	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45
Powershift-Gänge	Anz.	3	3	3	3
HECKZAPFWELLE					
Elektrohydraulische Schaltung		●	●	●	●
540/540Eco/1000		●	●	●	●
Wegzapfwelle		○	○	○	○
FRONTKRAFTHEBER + FRONTZAPFWELLE					
Elektrohydraulische Steuerung		●	●	●	●
Frontkraftheber + Frontzapfwelle 1000		○	○	○	○
VORDER- UND HINTERACHSE					
Elektrohydraulische Allradzuschaltung		●	●	●	●
Elektrohydraulische Differentialsperre		●	●	●	●
BREMSEN UND LENKUNG					
Integrales Bremssystem, Bremsscheiben in Ölbad		●	●	●	●
Unabhängige Feststellbremse		●	●	●	●
Anhängerbremse hydraulisch		●	●	●	●
Lenkung hydrostatisch mit unabhängiger Pumpe		●	●	●	●
Lenkwinkel	Grad	55°	55°	55°	55°
KRAFTHEBER					
Heckkraftheber mechanisch		●	●	●	●
Heckkraftheber elektronisch		○	○	○	○
Hubkraft Heckkraftheber	kg	2800	2800	2800	2800
Frontkraftheber		○	○	○	○
Hubkraft Frontkraftheber	kg	1500	1500	1500	1500
HYDRAULIKANLAGE					
Pumpenförderleistung	l/min	54	54	54	54
Hydrauliksystem mit Doppelpumpe	l/min	33 + 25	33 + 25	33 + 25	33 + 25
Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten	Anz.	6	6	6	6
Hydraulische Zusatzsteuerventile ventral	Anz.	4	4	4	4
PLATTFORM					
Mit Silent-Block-Aufhängung		●	●	●	●
Überrollbügel abklappbar		●	●	●	●
KABINE					
mit Silent-Block-Aufhängung		●	●	●	●
Belüftung und Heizung		●	●	●	●
Klimaanlage		○	○	○	○
ABMESSUNGEN UND GEWICHT					
Hinterreifen		360/70R24	380/70R24	420/70R24	420/70R24
Max. Länge ohne Unterlenker	mm	3186	3338	3363	3363
Breite min./max.	mm	1443 / 2012	1478 / 1988	1618 / 2018	1618 / 2018
Max. Höhe am Überrollbügel	mm	2228	2380	2405	2405
Max. Höhe an Kabine	mm	2248	2380	2405	2405
Bodenfreiheit	mm	225	225	250	250
Radstand	mm	1990	2120	2120	2120
Spurweite vorne min. / max.	mm	1242 / 1442	1282 / 1442	1316 / 1516	1316 / 1516
Spurweite hinten min. / max.	mm	1139 / 1637	1277 / 1589	1179 / 1579	1179 / 1579
Kleinster Wenderadius ohne Bremsen	mm	3600	3700	3700	3700
Max. Gewicht mit Überrollbügel	kg	2630	2780	2780	2780
Max. Gewicht mit Kabine	kg	2850	3000	3000	3000
Max. zulässiges Gesamtgewicht	kg	5000	5000	5000	5000

SERIENMÄSSIG ● OPT ○ Nicht verfügbar -

Ihr Händler:

Hürlimann

www.huerlimann-tractors.com

Die technischen Angaben und Abbildungen sind rein informativ. Hürlimann ist stets bemüht, seine Produkte immer weiter an Ihre Bedürfnisse anzupassen und behält sich deshalb das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.