

X2



X2.055 STD / GE - X2.060 STD / GE




McCORMICK

Power Technology.



 ENGLISH		X2.055 STD	X2.060 STD	X2.055 GE	X2.060 GE
ENGINE					
Manufacturer		Kohler			
Engine type		KDI 1903 TCR			
Max power (ISO)	hp/kW	49 / 36	57 / 42	49 / 36	57 / 42
Engine speed at max power	rpm	2600			
Max torque	Nm	180	200	180	200
Engine speed at max torque	rpm	1200			
Cylinders / Valves - Displacement	cm³	3 / 12 - 1900			
Emissions category		Stage V			
Exhaust after-treatment system		EGR + DOC + DPF			
Air intake system		turboaftercooler			
Fuel injection system		common rail direct injection			
Cooling system		liquid			
Engine Memo Switch		●			
CAPACITIES					
Fuel tank	l	40			
TRANSMISSION					
Transmission type		mechanical			
Clutch type		mechanical			
No. of gears - FWD+REV		● 12+12 - ○ 16+16 w/creeper			
Minimum speed	m/h	● 770 - ○ 220 (w/creeper)			
Engine speed at 30 km/h	rpm	2600			
REAR PTO					
Type		mechanical dry clutch			
Speeds	rpm	● 540/540E w/ground speed			
FRONT AND REAR AXLES					
Front axle type		rigid 4WD			
Front differential lock		● Hydralock			
BRAKING SYSTEM					
Rear braking system		● mechanical wet multi-disc			
HYDRAULIC SYSTEM					
Hydraulic circuit type - Pump type		open center - twin pump			
Flow rate - rear hitch & remotes + steering	l/min	35+20			
Rear remote valves		● 2 std - ○ 2 std + 1 w/float position			
REAR 3-POINT HYDRAULIC HITCH					
Rear hitch control		mechanical with position and draft control			
Category - Hitch type		● Cat. 1 w/fixed ball ends - ○ Cat. 2 w/quick-hitch hooks Cat. 1/Cat. 2 & mechanical top link			
Max lifting capacity at hitch points	kg	1200			
FRONT 3-POINT HYDRAULIC HITCH					
Front hitch type		○ mechanical Cat. 1N			
Max lifting capacity at hitch points	kg	400			
FRONT PTO					
Type		○ mechanical			
Speed	rpm	○ 1000			
CAB AND DRIVING POSITION					
Cab type		○ 4-post FOPS w/opening front window		-	
Air conditioning		○ manual A/C		-	
Radio system		● radio ready ○ radio and sound system		-	
Fleet Management		○ ready / 3-year subscription / 5-year			
DIMENSIONS AND WEIGHTS					
Wheelbase	mm	1790		1770	
Height over ROPS min - max	mm	2124 - 2199		2030 - 2105	
Height over cab min - max	mm	2205 - 2280		-	
Height over hood min - max	mm	1230 - 1305		1131 - 1206	
Length w/front weights min - max	mm	3168 - 3504		3168 - 3504	
Overall width min - max	mm	1203 - 1638		1260 - 1615	
Shipping weight ROPS/cab	kg	1600 / 1780		1580 / -	
Gross vehicle weight	kg	3050		3050	
Rear tire size (Index Radius - IR) min - max	mm	320/70R20 (475) - 360/70R24 (550)		320/70R20 (475) - 320/70R24 (525)	
Front weights	kg	○ 4x24			

KEY: ● standard ○ option - not available

		X2.055 STD		X2.060 STD		X2.055 GE		X2.060 GE	
MOTEUR									
Fabricant		Kohler							
Modèle		KDI 1903 TCR							
Puissance maximale (ISO)		ch/kW	49 / 36	57 / 42		49 / 36		57 / 42	
Régime de puissance maximale		tr/min	2600						
Couple maximal		Nm	180	200		180		200	
Régime de couple maximal		tr/min	1200						
Cylindre / Soupapes - Cylindrée		cm³	3 / 12 - 1900						
Classe d'émissions		Stage V							
Post-traitement des gaz d'échappement		EGR + DOC + DPF							
Système d'aspiration		turbocompresseur avec aftercooler							
Système d'injection		injection directe common rail							
Système de refroidissement		liquide							
Engine Memo Switch		●							
CONTENANCES									
Réservoir de carburant		l	40						
TRANSMISSION									
Type de transmission		mécanique							
Type d'embrayage		mécanique							
Nombre de rapports - AV+AR		● 12+12 - ○ 16+16 avec super-réducteur							
Vitesse minimale		m/h	● 770 - ○ 220 (avec super-réducteur)						
Régime moteur à 30 km/h		tr/min	2600						
PRISE DE FORCE ARRIÈRE									
Type		mécanique avec embrayage à sec							
Vitesses		tr/min	● 540/540E et vitesse proportionnelle à l'avancement						
ESSIEUX AVANT ET ARRIÈRE									
Type d'essieu avant		rigide 4RM							
Blocage de différentiel avant		● Hydralock							
SYSTÈME DE FREINAGE									
Freins arrière		● multidisques humides à commande mécanique							
CIRCUIT HYDRAULIQUE									
Type de circuit hydraulique - Type de pompe		circuit à centre ouvert - double pompe							
Débit relevage arrière et distributeurs + direction		l/min	35+20						
Distributeurs arrière		● 2 std - ○ 2 std + 1 avec position flottante							
ATTELAGE À 3 POINTS ARRIÈRE									
Contrôle de relevage arrière		mécanique avec contrôle de position et d'effort							
Catégorie - dispositifs d'accrochage		● Cat. 1 avec rotules à souder - ○ Cat. 2 avec crochets rapides Cat. 1/Cat. 2 et 3ème point mécanique							
Capacité maximale de relevage aux crochets		kg	1200						
ATTELAGE À 3 POINTS AVANT									
Type de relevage avant		○ mécanique Cat. 1N							
Capacité maximale de relevage aux crochets		kg	400						
PRISE DE FORCE AVANT									
Type		○ mécanique							
Vitesses		tr/min	○ 1000						
CABINE ET POSTE DE CONDUITE									
Type de cabine		○ structure FOPS à 4 montants avec pare-brise avant ouvrant				-			
Climatisation		○ manuelle				-			
Système de radio		● adaptateur de radio ○ système audio avec radio				-			
Fleet Management		○ adaptateur / abonnement de 3 ans / abonnement de 5 ans							
DIMENSIONS ET POIDS									
Empattement		mm	1790			1770			
Hauteur à l'arceau de sécurité mini - maxi		mm	2124 - 2199			2030 - 2105			
Hauteur au toit de la cabine mini - maxi		mm	2205 - 2280			-			
Hauteur au capot mini - maxi		mm	1230 - 1305			1131 - 1206			
Longuer avec masses avant mini - maxi		mm	3168 - 3504			3168 - 3504			
Largeur hors tout mini - maxi		mm	1203 - 1638			1260 - 1615			
Poids à l'expédition - plateforme/cabine		kg	1600 / 1780			1580 / -			
Poids maximal autorisé		kg	3050			3050			
Pneus arrière mini - maxi - (Rayon Index - RI)		mm	320/70R20 (475) - 360/70R24 (550)			320/70R20 (475) - 320/70R24 (525)			
Masses avant		kg	○ 4x24						

LÉGENDE: ● de série ○ en option - non disponible

Les données techniques et les illustrations contenues dans cette publication sont fournies à titre d'information seulement et donc peuvent être modifiées sans préavis.

 ESPAÑOL		X2.055 STD	X2.060 STD	X2.055 GE	X2.060 GE
MOTOR					
Productor		Kohler			
Modelo		KDI 1903 TCR			
Potencia máxima(ISO)	CV/kW	49 / 36	57 / 42	49 / 36	57 / 42
Régimen de potencia máxima	tr/min	2600			
Par máximo	Nm	180	200	180	200
Régimen de par máximo	tr/min	1200			
Cilindros / Válvulas - Cilindrada	cm³	3 / 12 - 1900			
Clase de emisiones		Stage V			
Sistema de post-tratamiento de gases de escape		EGR + DOC + DPF			
Sistema de aspiración		turbocompresor con aftercooler			
Sistema de inyección		inyección directa con common rail			
Sistema de refrigeración		por líquido			
Engine Memo Switch		●			
CAPACIDADES					
Depósito carburante	l	40			
TRANSMISIÓN					
Tipo de transmisión		mecánica			
Tipo de embrague		mecánico			
Número de marchas - AD+MA		● 12+12 - ○ 16+16 con superreductor			
Velocidad mínima	m/h	● 770 - ○ 220 (con superreductor)			
Régimen motor a 30 km/h	tr/min	2600			
TOMA DE FUERZA TRASERA					
Tipo		mecánico en seco			
Velocidades	tr/min	● 540/540E y velocidad porporcional al avance			
EJES DELANTERO Y TRASERO					
Tipo de eje delantero		rígido 4RM			
Bloqueo de diferencial delantero		● Hydralock			
SISTEMA DE FRENADO					
Frenos traseros		● mecánicos, multidisco húmedos			
CIRCUITO HIDRÁULICO					
Tipo de circuito hidráulico - Tipo de bomba hidráulica		circuito de centro abierto - bomba doble			
Caudal elevador trasero y distribuidores + dirección	l/min	35+20			
Distributori idraulici posteriori		● 2 std - ○ 2 std + 1 flott.			
ENGANCHE DE 3 PUNTOS TRASERO					
Control de elevador trasero		mecánico con control de posición y esfuerzo			
Categoría - Tipo de enganches		● Cat. 1 con rótulas para soldar - ○ Cat. 2 con ganchos rápidos Cat. 1/Cat. 2 y tercer punto mecánico			
Capacidad máxima de elevación en los ganchos	kg	1200			
NGANCHE DE 3 PUNTOS DELANTERO					
Tipo de elevador delantero		○ mecánico Cat. 1N			
Capacidad máxima de elevación en los ganchos	kg	400			
TOMA DE FUERZA DELANTERA					
Tipo		○ mecánico			
Velocidades	tr/min	○ 1000			
CABINA Y PUESTO DE CONDUCCIÓN					
Tipo de cabina		○ estructura FOPS de 4 postes con parabrisas delantero abatible		-	
Climatización		○ manual		-	
Sistema radio		● adaptador de radio ○ sistema audio con radio		-	
Fleet Management		○ adaptador / suscripción plan completo de 3 años / suscripción plan completo de 5 años			
DIMENSIONES Y PESOS					
Distancia entre ejes	mm	1790		1770	
Altura al arco de seguridad mín. - máx.	mm	2124 - 2199		2030 - 2105	
Altura al techo de la cabina mín. - máx.	mm	2205 - 2280		-	
Altura al capó mín. - máx.	mm	1230 - 1305		1131 - 1206	
Longitud con contrapesos delanteros mín. - máx.	mm	3168 - 3504		3168 - 3504	
Ancho total mín. - máx.	mm	1203 - 1638		1260 - 1615	
Peso de expedición - plataforma/cabina	kg	1600 / 1780		1580 / -	
Peso máximo admisible	kg	3050		3050	
Neumáticos traseros mín. - máx. - (Radio Índice - RI)	mm	320/70R20 (475) - 360/70R24 (550)		320/70R20 (475) - 320/70R24 (525)	
Contrapesos delanteros	kq	○ 4x24			

LEYENDA: ● de serie ○ opcional - no disponible

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.