



BASAK

2060 Plus (58KM)

- 3- cylindrowy silnik EU IIIA – prosta obsługa, niskie koszty serwisu,
- skrzynia przekładniowa 12 x 12
- podnośnik mechaniczny o udźwigu 2600 kg,

W CENIE:

- błotniki przednie skrętne,
- obciążniki przednie (6 x 30 kg) i tylne (2 x 45 kg),

email: basak@basaktraktor.pl kom.: 669 998 006

www.basaktraktor.pl

BASAK 2060 Plus

58 KM



SILNIK (Marka i model)	ITL 3100 FLT EU IIIA
Rodzaj silnika	turbodoładowany z chłodnicą powietrza
Moc, kW / KM przy obr/min	43 / 58 - 2100
Moment obr., Nm przy obr/min	230 - 1300
Pojemność, cm ³ / ilość cylindrów	2780 / 3
Filtr powietrza	dwustopniowy suchy
Pojemność zbiornika paliwa, l	72
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU	
Sprzęgło	dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM
Skrzynia przekładniowa	mechaniczna 12 x 12
Most napędowy tylny	z blokadą mechaniczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Most napędowy przedni	załączany mechanicznie, z blokadą automatyczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Prędkość maks., km/h	30
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)	
Typ	niezależny z ręcznym sterowaniem sprzęgła WOM
Prędkości obrotowe WOM (obr/min)	540 / 540E
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY	
Rodzaj	sterowany mechanicznie
Funkcje	regulacja siłowa, pozycyjna i mieszana
Wydatek pompy układu hydr. siłowej, l/min	40
Ciśnienie nominalne, MPa	maks. 20
Maks. udźwig podnośnika, kg	2600
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej	dwusekcyjny (4 gniazda szybkozłączny)
TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ)	kat.2 z końcówkami kulowymi
UKŁAD KIEROWNICZY	hydrostatyczny
UKŁAD HAMULCOWY	
Hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie
Hamulec postojowy	mechaniczny, sterowany ręcznie
KOŁA I ROZSTAWY	
Koła przednie - tylne	260 / 85R20 - 380 / 85R30
Rozstaw kół przednich / tylnych, mm	1370 - 1490 / 1375 - 1512
ZACZEPY (std)	transportowy górny, rolniczy wychylny i przedni holowniczy
KABINA	ochronna, sześciostłupkowa
Wyposażenie podstawowe	ogrzewanie, reflektory robocze: przednie/tylne, wycieraczki i spryskiwacze
WYMIARY	
Długość / Szerokość / Wysokość, mm	3970 / 1698 - 1835 / 2727
Rozstaw osi, mm	2178
Prześwit, mm	410
Masa bez obciążników, kg	2940
W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	błotniki przednie skrętne, obciążniki przednie (6 x 30 kg) i tylne (2 x 45 kg),
W OPCJI	1 i 2- przewodowa instalacja pneumatyczna hamulców przyczep, TUZ przedni, klimatyzacja



BASAK