Дизельный вилочный погрузчик VP-CHERY FD15

Дизельные погрузчики с грузоподъемностью 1,5 – 1,8 т это одна из самых популярных моделей вилочного погрузчика, так как благодаря своим компактным габаритам наряду со значительной грузоподъемностью, практически всегда превышающей вес стандартного паллета, позволяют разрешать большинство погрузочных вопросов на площадках любого размера, в лифтах, внутри грузовиков и вагонов.
В плане экономичности они превосходят бензиновые модели, поскольку дизельные погрузчики имеют гораздо более низкие показатели расхода топлива, чем их бензиновые аналоги.
Самая доступная по цене модель погрузчика позволит вам в максимально короткие сроки окупить стоимость приобретения.
Погрузчики VP-CHERYFD15 могут изготавливаться и поставляться с закрытой металлической кабиной.

		Параметр		Значение
Характеристики	1.1	Тип привода		дизель
	1.2	Номинальная грузоподъемность	Q (кг)	1500
	1.3	Смещение ц.т. груза от спинки вил	C (мм)	500
	1.4	Расстояние от оси переднего моста до спинки вил	X (мм)	400

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: pvn@nt-rt.ru
Веб-сайт: http://vp.nt-rt.ru

	1.5	Колесная база	Y (мм)	1400
Веса	2.1	Собственный вес	кг	2680
Колеса и шины	3.1	Ширина колеи, задние колеса	b11 (мм)	890
	3.2	Шины, передние/задние (С=суперэластик, П=пневматические)		П
	3.3	Число колес, передние/задние		2/2
	3.4	Ширина колеи, передние колеса	b10 (мм)	920
Размеры	4.1	Угол наклона мачты (вперед/назад)	a/b (мм)	6/12
	4.2	Стандартная высота подъема вил	h3 (мм)	3000
	4.3	Высота, мачта раздвинута	h4 (мм)	3860
	4.4	Высота от земли до защитного ограждения водителя	h6 (мм)	2070
	4.5	Длина погрузчика до спинки вил	l2 (мм)	2570
	4.6	Ширина погрузчика	b (мм)	1160
	4.7	Размер вил (ДхШхТ)	s/e/l (мм)	.
	4.8	Дорожный просвет, под мачтой	m1 (мм)	105
	4.9	Внешний радиус поворота	wa (мм)	2240
Динамика	5.1	Максимальная скорость движения с грузом	км/ч	14.5
	5.2	Максимальная скорость подъема с грузом	м/с	460
	5.3	Максимальный преодолеваемый уклон	%	20
Двигатель и трансмиссия	6.1	Модель ДВС		Yanmar 4TNE92
	6.2	Номинальная мощность ДВС	кВт	33/2450
	6.3	Номинальный крутящий момент	кВт (об/м)	131/1800
	6.4	Тип трансмиссии		Гидродинамическая
	6.5	Число цилиндров /Рабочий объем ДВС	см?	4/2659

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: pvn@nt-rt.ru
Веб-сайт: http://vp.nt-rt.ru

Дизельный вилочный погрузчик VP-CHERY FD20

Дизельные погрузчики VP-Chery с грузоподъемностью 2,0 – 2,5 т находят широкое применение там, где даже при обработке стандартных паллет невозможно использование популярных «полторашек». Например, в случае, когда нестандартное расположение центра тяжести груза не позволяет достичь нужную остаточную грузоподъемность на необходимой высоте или при обработке негабаритных грузов.
Экономичность эксплуатации вилочного поргузчика обеспечивает дизельный двигатель, который имеет гораздо более низкие показатели расхода топлива, чем его бензиновый аналог.
Погрузчики VP-CHERY FD20 с легкостью могут комплектоваться закрытой кабиной и различными типами навесного оборудования.

		Параметр		Значение
Характеристики	1.1	Тип привода		дизель
	1.2	Номинальная грузоподъемность	Q (кг)	2000
	1.3	Смещение ц.т. груза от спинки вил	C (мм)	500
	1.4	Расстояние от оси переднего моста до спинки вил	X (мм)	480
	1.5	Колесная база	Y (мм)	1600
Веса	2.1	Собственный вес	кг	3350

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: pvn@nt-rt.ru
Веб-сайт: http://vp.nt-rt.ru

Колеса и шины	3.1	Ширина колеи, задние колеса	b11 (мм)	970
	3.2	Шины, передние/задние (С=суперэластик, П=пневматические)		П
	3.3	Число колес, передние/задние		2/2
	3.4	Ширина колеи, передние колеса	b10 (мм)	970
Размеры	4.1	Угол наклона мачты (вперед/назад)	a/b (мм)	6/12
	4.2	Стандартная высота подъема вил	h3 (мм)	3000
	4.3	Высота, мачта раздвинута	h4 (мм)	4024
	4.4	Высота от земли до защитного ограждения водителя	h6 (мм)	2070
	4.5	Длина погрузчика до спинки вил	l2 (мм)	2570
	4.6	Ширина погрузчика	b (мм)	1160
	4.7	Размер вил (ДхШхТ)	s/e/l (мм)	1070x122x40
	4.8	Дорожный просвет, под мачтой	m1 (мм)	110
	4.9	Внешний радиус поворота	wa (мм)	2240
Динамика	5.1	Максимальная скорость движения с грузом	км/ч	19
	5.2	Максимальная скорость подъема с грузом	м/с	490
	5.3	Максимальный преодолеваемый уклон	%	20
Двигатель и трансмиссия	6.1	Модель ДВС		Yanmar 4TNE92
	6.2	Номинальная мощность ДВС	кВт	33/2450
	6.3	Номинальный крутящий момент	кВт (об/м)	148/2000
	6.4	Тип трансмиссии		Гидродинамическая
	6.5	Число цилиндров /Рабочий объем ДВС	см?	4/2659

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: pvn@nt-rt.ru
Веб-сайт: http://vp.nt-rt.ru

Дизельный вилочный погрузчик VP-CHERY FD25

Дизельный погрузчик VP-Chery FD25 Можно назвать компромиссным погрузчиком – при относительно небольших габаритах он способен обрабатывать достаточно большие веса.
Как правило, погрузчики VP-Chery грузоподъемностью 2,5 т. комплектуются дополнительным оборудованием – различными типами захватов или другим навесным оборудованием для обработки тюков, рулонов кип и т.д. поскольку компенсируют дополнительный вес навесного оборудования при работе со стандартными паллетами, тюками, рулонами и т.д.
Этот дизельный погрузчик экономичнее своих бензиновых аналогов, поскольку имеет меньший расход топлива.
На погрузчики VP-CHERY FD25 может быть установлена закрытая кабина.

		Параметр		Значение
Характеристики	1.1	Тип привода		дизель
	1.2	Номинальная грузоподъемность	Q (кг)	2500
	1.3	Смещение ц.т. груза от спинки вил	C (мм)	500
	1.4	Расстояние от оси переднего моста до спинки вил	X (мм)	480
	1.5	Колесная база	Y (мм)	1600
Веса	2.1	Собственный вес	кг	3750

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: pvn@nt-rt.ru
Веб-сайт: http://vp.nt-rt.ru

Колеса и шины	3.1	Ширина колеи, задние колеса	b11 (мм)	970
	3.2	Шины, передние/задние (С=суперэластик, П=пневматические)		П
	3.3	Число колес, передние/задние		2/2
	3.4	Ширина колеи, передние колеса	b10 (мм)	970
Размеры	4.1	Угол наклона мачты (вперед/назад)	a/b (мм)	6/12
	4.2	Стандартная высота подъема вил	h3 (мм)	3000
	4.3	Высота, мачта раздвинута	h4 (мм)	4024
	4.4	Высота от земли до защитного ограждения водителя	h6 (мм)	2070
	4.5	Длина погрузчика до спинки вил	l2 (мм)	2570
	4.6	Ширина погрузчика	b (мм)	1160
	4.7	Размер вил (ДхШхТ)	s/e/l (мм)	1070x122x40
	4.8	Дорожный просвет, под мачтой	m1 (мм)	110
	4.9	Внешний радиус поворота	wa (мм)	2240
Динамика	5.1	Максимальная скорость движения с грузом	км/ч	19
	5.2	Максимальная скорость подъема с грузом	м/с	490
	5.3	Максимальный преодолеваемый уклон	%	20
Двигатель и трансмиссия	6.1	Модель ДВС		Yanmar 4TNE98
	6.2	Номинальная мощность ДВС	кВт	44/2300
	6.3	Номинальный крутящий момент	кВт (об/м)	148/2000
	6.4	Тип трансмиссии		Гидродинамическая
	6.5	Число цилиндров /Рабочий объем ДВС	см?	4/3319

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: pvn@nt-rt.ru
Веб-сайт: http://vp.nt-rt.ru

Дизельный вилочный погрузчик VP-CHERY FD30

Дизельные погрузчики VP-CHERY FD30 грузоподъемностью 3.0 т – оптимальный выбор для работы в условиях тяжелой промышленности. Комплектуются идеально соответствующими друг другу по характеристикам двигателями и трансмиссиями. Их надежность и запас мощности позволяют легко справляться с интенсивными погрузочно-разгрузочными работами многосменного режима работы таких предприятий и обеспечивают длительный срок эксплуатации.
На сегодняшний деньвилочные погрузчики VP-CHERY FD30 полностью соответствуют одному из самых востребованных в России типов дизельных погрузчиков.
Погрузчики VP-CHERY FD30 дополнительно могут комплектоваться закрытой кабиной и любыми типами навесного оборудования.
По сравнению с бензиновыми аналогами имеют меньший расход топлива, чем обеспечивают экономичность.

		Параметр		Значение
Характеристики	1.1	Тип привода		дизель
	1.2	Номинальная грузоподъемность	Q (кг)	3000
	1.3	Смещение ц.т. груза от спинки вил	C (мм)	500
	1.4	Расстояние от оси переднего моста до спинки вил	X (мм)	475
	1.5	Колесная база	Y (мм)	1700

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: pvn@nt-rt.ru
Веб-сайт: http://vp.nt-rt.ru

Веса	2.1	Собственный вес	кг	4350
Колеса и шины	3.1	Ширина колеи, задние колеса	b11 (мм)	1000
	3.2	Шины, передние/задние (С=суперэластик, П=пневматические)		П
	3.3	Число колес, передние/задние		2/2
	3.4	Ширина колеи, передние колеса	b10 (мм)	970
Размеры	4.1	Угол наклона мачты (вперед/назад)	a/b (мм)	6/12
	4.2	Стандартная высота подъема вил	h3 (мм)	3000
	4.3	Высота, мачта раздвинута	h4 (мм)	4265
	4.4	Высота от земли до защитного ограждения водителя	h6 (мм)	2090
	4.5	Длина погрузчика до спинки вил	l2 (мм)	2695
	4.6	Ширина погрузчика	b (мм)	1230
	4.7	Размер вил (ДхШхТ)	s/e/l (мм)	1070x125x45
	4.8	Дорожный просвет, под мачтой	m1 (мм)	120
	4.9	Внешний радиус поворота	wa (мм)	2400
Динамика	5.1	Максимальная скорость движения с грузом	км/ч	20
	5.2	Максимальная скорость подъема с грузом	м/с	470
	5.3	Максимальный преодолеваемый уклон	%	20
Двигатель и трансмиссия	6.1	Модель ДВС		Yanmar 4TNE98
	6.2	Номинальная мощность ДВС	кВт	44/2300
	6.3	Номинальный крутящий момент	кВт (об/м)	148/2000
	6.4	Тип трансмиссии		Гидродинамическая
	6.5	Число цилиндров /Рабочий объем ДВС	см?	4/3319

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: pvn@nt-rt.ru
Веб-сайт: http://vp.nt-rt.ru

Дизельный вилочный погрузчик VP-CHERY FD35

Дизельные погрузчики VP-CHERY FD35 грузоподъемностью 3.5 т. полностью соответствуют самому распространенному во времена СССР типу вилочных погрузчиков, применявшихся во всех отраслях промышленности и складских комплексах.
Дизельные погрузчики такой грузоподъемности всегда отличались неприхотливостью, надежностью и длительным сроком эксплуатации.
Дополнительная комплектация погрузчиков VP-CHERY FD35: закрытая кабина, любые типы навесного оборудования.

		Параметр		Значение
Характеристики	1.1	Тип привода		дизель
	1.2	Номинальная грузоподъемность	Q (кг)	3500
	1.3	Смещение ц.т. груза от спинки вил	C (мм)	500
	1.4	Расстояние от оси переднего моста до спинки вил	X (мм)	490
	1.5	Колесная база	Y (мм)	1700
Веса	2.1	Собственный вес	кг	4850
Колеса и шины	3.1	Ширина колеи, задние колеса	b11 (мм)	1000
	3.2	Шины, передние/задние		П

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: pvn@nt-rt.ru
Веб-сайт: http://vp.nt-rt.ru

		(С=суперэластик, П=пневматические)		
	3.3	Число колес, передние/задние		2/2
	3.4	Ширина колеи, передние колеса	b10 (мм)	970
Размеры	4.1	Угол наклона мачты (вперед/назад)	a/b (мм)	6/12
	4.2	Стандартная высота подъема вил	h3 (мм)	3000
	4.3	Высота, мачта раздвинута	h4 (мм)	4264
	4.4	Высота от земли до защитного ограждения водителя	h6 (мм)	2090
	4.5	Длина погрузчика до спинки вил	l2 (мм)	2725
	4.6	Ширина погрузчика	b (мм)	1230
	4.7	Размер вил (ДхШхТ)	s/e/l (мм)	1070x125x50
	4.8	Дорожный просвет, под мачтой	m1 (мм)	110
	4.9	Внешний радиус поворота	wa (мм)	2430
Динамика	5.1	Максимальная скорость движения с грузом	км/ч	20
	5.2	Максимальная скорость подъема с грузом	м/с	410
	5.3	Максимальный преодолеваемый уклон	%	20
Двигатель и трансмиссия	6.1	Модель ДВС		Yanmar 4TNE98
	6.2	Номинальная мощность ДВС	кВт	44/2300
	6.3	Номинальный крутящий момент	кВт (об/м)	174/2000
	6.4	Тип трансмиссии		Гидродинамическая
	6.5	Число цилиндров /Рабочий объем ДВС	см?	4/3319

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: pvn@nt-rt.ru
Веб-сайт: http://vp.nt-rt.ru