



2025 2035



PROSTE, WSZECHESTRONNE, SILNE I “ZIELONE”

Idealne ciągniki do każdej aktywności. Przyjazne i ekologiczne dzięki zastosowaniu czystszej i bardziej wydajnej układ wtrysku bezpośredniego w silnikach Diesla: 3-cylindrowego o mocy 25 lub 4-cylindrowego o mocy 35 KM. To ciągniki z zsynchronizowaną przekładnią napędową z 16 biegami, z tylną blokadą mechanizmu różnicowego. Modele 2025 i 2035 stanowią idealne rozwiązanie zarówno dla firm, jak i operatorów.

- Silnik 3-cylindrowy o mocy 25 KM (dla modelu 2025)
- Silnik 4-cylindrowy o mocy 35 KM (dla modelu 2035)
- Przekładnia zsynchronizowana 8 + 8
- Prędkości obrotowe napędu WOM.: 540 / 1000 obr./min.
- Zgodny z nowymi wymogami homologacji TMR (Tractor Mother Regulations)
- Tylna blokada mechanizmu różnicowego

DANE TECHNICZNE

		2025	2035	
SILNIK				
Typ		Diesel, z wtryskiem bezpośrednim		
Moc znamionowa	KM/kW	25/18,4	35 /25,8	
Liczba cylindrów	ilość	3	4	
Pojemność skokowa	cc	1530	2160	
PRZEKŁADNIA NAPĘDOWA				
Liczba przełożeń		Przekładnia zsynchronizowana 8 + 8, mechaniczna, napęd na 4 koła		
Typ rewersu		Mechaniczny		
Maksymalna prędkość jazdy	km/h	30		
INSTALACJA HYDRAULICZNA				
Wydatek pompy hydraulicznej	l/min	15 + 32		
Gniazda hydrauliczne z tyłu ciągnika		2 jedn. / dwustr. dział.		
MIEJSCE PRACY OPERATORA				
Platforma		Zintegrowana platforma na silikonowych blokach wytłumiających		
MASY I WYMIARY				
Długość	mm	3558		
Szerokość	mm	1550		
Rozstaw osi	mm	1800		
Masa z ramą ochronną	kg	1630	1714	
Masa z kabiną	kg	1724	1805	
OGUMNIENIE				
Przednie – Tyłne	7.0-12	9.5-24	260/70R16	320/85R24
	7.0-12	11.2-20	8.0/16	360/80R24
	6.0-16	11.2-24	6.5/16	12.4-24
	240/70R16	280/85R24	240/70R16	280/85R24
	260/70R16	360/70R24	6.0-16	11.2-24
	-	-	260/70R16	360/70R24
	-	-	-	-



3055

- Silnik 4-cylindrowy o mocy 50 KM
- Przekładnia napędowa 12 + 12
- Prędkości obrotowe napędu WOM.: 540 / 1000 obr./min.
- Zgodny z nowymi wymogami homologacji TMR (Tractor Mother Regulations)
- Tylne blokady mechanizmu różnicowego



DANE TECHNICZNE

SILNIK		
Typ		Diesel, z wtryskiem bezpośrednim
Moc znamionowa	KM/kW	50/36,8
Liczba cylindrów	ilość	4
Pojemność skokowa	cc	3168
PRZEKŁADNIA NAPĘDOWA		
Liczba przełożeń		12 + 12, przekładnia zsynchronizowana, mechaniczna, napęd na 4 koła
Typ rewersu		Mechaniczny, zsynchronizowany
Maksymalna prędkość jazdy	km/h	40
INSTALACJA HYDRAULICZNA		
Wydatek pompy hydraulicznej	l/min	15 + 45
Gniazda hydrauliczne z tyłu ciągnika		2 jedn. / dwustr. dział.
MIEJSCE PRACY OPERATORA		
Platforma		Zintegrowana platforma na silikonowych blokach wytłumiających
MASY I WYMIARY		
Długość	mm	4136
Szerokość	mm	1660
Rozstaw osi	mm	1990
Masa z ramą ochronną	kg	2300
Masa z kabiną	kg	2480
OGUMIENIE		
Przednie – Tylne	8.3-20	14.9-24
	8.3-20	12.4-28
	260/70R20	380/85R24
	280/70R16	260/70R20
	260/70R20	380/85R24
	31X9.5-16	13-20
	280/70 R20	380/70 R28

KOMPAKTOWY, WYDAJNY I NIEZAWODNY

Zgodnie z nową normą homologacyjną TMR, dzięki ewolucji nowoczesnych maszyn, nowy ARBOS 3055 oferuje niezawodność, jakość i wydajność. Przyjazny dla środowiska silnik o mocy 50 KM, hydrauliczny napęd WOM (540 / 1000 obr./min.), z tylną blokadą mechanizmu różnicowego i 24 biegami, ciągnik ARBOS łączy wydajność i użyteczność w starannie zaprojektowanej maszynie, która ma wszystko, czego można się spodziewać, a nawet więcej!

