



GRUAS HORQUILLA

1.0 Ton 1.5 Ton 2.0 Ton 2.5 Ton 3.0 Ton

2.0 Ton



3.0 Ton



Dalian Forklift Co.Ltd. Es una gran empresa de propiedad del gobierno de China, pionera en la fabricación de grúas horquilla de mediano y gran tonelaje. Certificadas bajo la norma ISO 9001.

El proceso de fabricación y tecnología es adquirida de las fabricas Mitsubishi y Nissan, obteniendo un excelente resultado en el desarrollo, inspección y calidad de los productos.

Los rangos de capacidad son de 1 a 45 toneladas en grúas horquilla y elevadores de container.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelos 1.0 / 1.5 Ton.						
			CPC10	CPCD10	CPC15	CPCD15
DATOS BASICOS						
Capacidad Nominal		kg.	1000	1000	1500	1500
Centro de Carga		mm	500	500	500	500
Altura Levante		mm	3000	3000	3000	3000
Max. Altura		mm	4030	4030	4030	4030
Altura Mastil		mm	2045	2045	2045	2045
Inclinacion Mastil			6° / 12°	6° / 12°	6° / 12°	6° / 12°
Largo Uñas		mm	900	900	900	900
DATOS DE FUNCIONAMIENTO						
Velocidad Levante	Cargado	mm/s	480	480	480	480
	Sin Carga	mm/s	500	500	500	500
Velocidad Bajada	Cargado	mm/s	600	600	600	600
	Sin Carga	mm/s	300	300	300	300
Velocidad de Traslado	Cargado	km/h	12.5	12.5	12.5	12.5
	Sin Carga	km/h	14.5	14.5	14.6	14.7
Radio Min.de Giro		mm	1920	1920	1970	1970
Ancho Min. Pasillo		mm	1750	1750	1770	1770
Max. Pendiente		%	15	15	15	15
DIMENSION Y PESO						
Largo Total		mm	3040	3040	3080	3080
Ancho Total		mm	1070	1070	1070	1070
Altura Total		mm	2053	2053	2053	2053
Distancia entre Ejes		mm	1400	1400	1400	1400
Centro de Apoyo	Delantero	mm	890	890	890	890
	Trasero	mm	890	890	890	890
Altura Min. Libre		mm	110	110	110	110
Peso Max. Grúa		kg	2600	2600	2900	2900
FRENO						
Tipos de Freno		Freno de Pie Freno de Mano	Sistema Hidráulico Sistema Mecánico			
MOTOR						
Modelo			480G	4LB1	480G	4LB1
Tipo Combustible			DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL
TRANSMISION						
Velocidades	Avance/Reversa		1			
	Avance/Reversa		2			
Capacidad del Tanque		Lts.	52			
Tipo de Transmision			Mecánica	Hidráulica	Mecánica	Hidráulica
NEUMATICOS						
Neumáticos	Delantero		6.50-10-10PR			
	Trasero		5.00-8-8PR			
Presión Neumáticos		psi	101.5			
BATERIA						
Voltaje		V	12			
Capacidad		A/h	N70			

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelos 2.0 Ton.						
			CPC20	CPCD20	CPQ20	CPQD20
DATOS BASICOS						
Capacidad Nominal		kg.	2000	2000	2000	2000
Centro de Carga		mm	500	500	500	500
Altura Levante		mm	3000	3000	3000	3000
Max. Altura		mm	4030	4030	4030	4030
Altura Mastil		mm	2045	2045	2045	2045
Inclinacion Mastil			6° / 12°	6° / 12°	6° / 12°	6° / 12°
Largo Uñas		mm	1050	1050	1050	1050
DATOS DE FUNCIONAMIENTO						
Velocidad Levante	Cargado	mm/s	400	400	400	400
	Sin Carga	mm/s	430	430	430	430
Velocidad Bajada	Cargado	mm/s	600	600	600	600
	Sin Carga	mm/s	300	300	300	300
Velocidad de Traslado	Cargado	km/h	18	18	18	18
	Sin Carga	km/h	20	20	20	20
Radio Min.de Giro		mm	2170	2170	2170	2170
Ancho Min. Pasillo		mm	1900	1900	1900	1900
Max. Pendiente		%	15	15	15	15
DIMENSION Y PESO						
Largo Total		mm	3535	3535	3535	3535
Ancho Total		mm	1150	1150	1150	1150
Altura Total		mm	2075	2075	2075	2075
Distancia entre Ejes		mm	1600	1600	1600	1600
Centro de Apoyo	Delantero	mm	970	970	970	970
	Trasero	mm	970	970	970	970
Altura Min. Libre		mm	110	110	110	110
Peso Max. Grúa		kg	3340	3340	3340	3340
FRENO						
Tipos de Freno		Freno de Pie Freno de Mano	Sistema Hidráulico Sistema Mecánico			
MOTOR						
Modelo			490TA(DI) 490BPG-10	490TA(DI) 490BPG-18 C240PKJ	BN492G	H20
Tipo Combustible			DIESEL	DIESEL	GAS	GAS
TRANSMISION						
Velocidades	Avance/Reversa		1			
	Avance/Reversa		2			
Capacidad del Tanque		Lts.	52			
Tipo de Transmision			Mecánica	Hidráulica	Mecánica	Hidráulica
NEUMATICOS						
Neumáticos		Delantero Trasero	7.00-12-12PR 6.00-9-10PR			
Presión Neumáticos		psi	101.5			
BATERIA						
Voltaje		V	12			
Capacidad		A/h	N100			

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelos 2.5 Ton.						
			CPC25	CPCD25	CPQ25	CPQD25
DATOS BASICOS						
Capacidad Nominal		kg.	2500	2500	2500	2500
Centro de Carga		mm	500	500	500	500
Altura Levante		mm	3000	3000	3000	3000
Max. Altura		mm	4030	4030	4030	4030
Altura Mastil		mm	2045	2045	2045	2045
Inclinacion Mastil			6° / 12°	6° / 12°	6° / 12°	6° / 12°
Largo Uñas		mm	1050	1050	1050	1050
DATOS DE FUNCIONAMIENTO						
Velocidad Levante	Cargado	mm/s	400	400	400	400
	Sin Carga	mm/s	430	430	430	430
Velocidad Bajada	Cargado	mm/s	600	600	600	600
	Sin Carga	mm/s	300	300	300	300
Velocidad de Traslado	Cargado	km/h	18	18	18	18
	Sin Carga	km/h	20	20	20	20
Radio Min.de Giro		mm	2230	2230	2230	2230
Ancho Min. Pasillo		mm	1930	1930	1930	1930
Max. Pendiente		%	15	15	15	15
DIMENSION Y PESO						
Largo Total		mm	3595	3595	3595	3595
Ancho Total		mm	1150	1150	1150	1150
Altura Total		mm	2075	2075	2075	2075
Distancia entre Ejes		mm	1600	1600	1600	1600
Centro de Apoyo	Delantero	mm	970	970	970	970
	Trasero	mm	970	970	970	970
Altura Min. Libre		mm	110	110	110	110
Peso Max. Grúa		kg	3710	3710	3710	3710
FRENO						
Tipos de Freno		Freno de Pie Freno de Mano		Sistema Hidráulico Sistema Mecánico		
MOTOR						
Modelo			490TA(DI)G 490BPG-10	490TA(DI) 490BPG-18 C240PKJ	BN492G	H20
Tipo Combustible			Diesel	Diesel	Gas	Gas
TRANSMISION						
Velocidades	Avance/Reversa		1			
	Avance/Reversa		2			
Capacidad del Tanque		Lts.	52			
Tipo de Transmision			Mecánica	Hidráulica	Mecánica	Hidráulica
NEUMATICOS						
Neumáticos		Delantero Trasero	7.00-12-12PR 6.00-9-10PR			
Presión Neumáticos		psi	101.5			
BATERIA						
Voltaje		V	12			
Capacidad		A/h	N100			

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelos 3.0 Ton.						
			CPC30	CPCD30	CPQ30	CPQD30
DATOS BASICOS						
Capacidad Nominal		kg.	3000	3000	3000	3000
Centro de Carga		mm	500	500	500	500
Altura Levante		mm	3000	3000	3000	3000
Max. Altura		mm	4230	4230	4230	4230
Altura Mastil		mm	2080	2080	2080	2080
Inclinacion Mastil			6° / 12°	6° / 12°	6° / 12°	6° / 12°
Largo Uñas		mm	1070	1070	1070	1070
DATOS DE FUNCIONAMIENTO						
Velocidad Levante	Cargado	mm/s	380	380	380	380
	Sin Carga	mm/s	410	410	410	410
Velocidad Bajada	Cargado	mm/s	600	600	600	600
	Sin Carga	mm/s	300	300	300	300
Velocidad de Traslado	Cargado	km/h	18	18	18	18
	Sin Carga	km/h	20	20	20	20
Radio Min.de Giro		mm	2424	2424	2424	2424
Ancho Min. Pasillo		mm	2015	2015	2015	2015
Max. Pendiente		%	15	15	15	15
DIMENSION Y PESO						
Largo Total		mm	3765	3765	3765	3765
Ancho Total		mm	1225	1225	1225	1225
Altura Total		mm	2090	2090	2090	2090
Distancia entre Ejes		mm	1700	1700	1700	1700
Centro de Apoyo	Delantero	mm	1000	1000	1000	1000
	Trasero	mm	970	970	970	970
Altura Min. Libre		mm	115	115	115	115
Peso Max. Grúa		kg	4320	4320	4320	4320
FRENO						
Tipos de Freno		Freno de Pie Freno de Mano		Sistema Hidráulico Sistema Mecánico		
MOTOR						
Modelo			490TA(DI)G 490BPG-10	490TA(DI) 490BPG-18 C240PKJ 4JG2PE	BN492G	H25
Tipo Combustible			Diesel	Diesel	Gas	Gas
TRANSMISION						
Velocidades	Avance/Reversa		1			
	Avance/Reversa		2			
Capacidad del Tanque		Lts.	52			
Tipo de Transmision			Mecánica	Hidráulica	Mecánica	Hidráulica
NEUMATICOS						
Neumáticos		Delantero Trasero	28*9-15-12PR 6.5-10-10PR			
Presión Neumáticos		psi	101.5			
BATERIA						
Voltaje		V	12			
Capacidad		A/h	N100 (4JG2PE es N70)			

DISTRIBUYE PARA CHILE:

STARMAQ S.A.

Barón de Juras Reales #5250 Santiago-Chile /Fono : (56 2) 440 8500 Fax: (56 2) 623 1547 www.starmaq.cl