

SF SERIES

Combustión Interna



Diesel/LPG
3,5/4,0/4,5 ton



SF TRUCKS

Distribuimos Soluciones

<https://www.pdfmanual4trucks.com/>

ESPECIFICACIONES

	Modelo				SF35D	SF35L	SF40D	SF40L	SF45D	SF45L
Características	Capacidad de carga			Kg	3500		4000		4500	
	Centro de carga			mm	600					
	Tipo de motor				Diesel	LPG	Diesel	LPG	Diesel	LPG
Dimensiones	Altura máxima de la horquilla (AMH)			mm	3000					
	Elevación libre			mm	100					
	Dimensiones de la horquilla		LxWxT	mm	1070x125x50		1070x125x50		1220x150x50	
	Ángulo de inclinación		adel./atrás	deg	8/10					
	Longitud hasta la carga de la horquilla			mm	3080		3130		3170	
	Anchura total			mm	1550 (1900)					
	Altura	con columna bajada		mm	2255 (2220)					
		con columna exte.		mm	4270					
		hasta rej. protección		mm	2240 (2230)					
	Radio de giro (exterior)			mm	2830		2870		2900	
Distancia a la carga			mm	570 (580)						
Rendimiento	Velocidad	Desplazamiento	Con carga	Km/h	18,8 (18,3)	20,9 (20,2)	18,5 (18,1)	20,7 (20,2)	18,0 (18,0)	22,2 (20,4)
			Sin carga	Km/h	20,3 (19,2)	21,2 (20,7)	20,3 (19,1)	21,2 (21,2)	20,4 (19,1)	23,0 (21,4)
		Elevación	Con carga/ Sin carga	mm/sec	440 / 480	540 / 590	420 / 480	530 / 590	400 / 480	520 / 590
			Con carga/ Sin carga	mm/sec	470 / 440					
	Pendiente máxima (a 1,0 Km/h)			Con carga/ Sin carga	%	38,3 (37,7) / 21,4 (23,4)	29,5 (29,0) / 21,4 (23,4)	35,0 (35,0) / 20,4 (22,1)	26,7 (25,9) / 20,4 (22,1)	32,5 (31,6) / 20,3 (20,8)
Peso total				Kg	5960 (6230)		6270 (6510)		6640 (6870)	
Chasis	Ruedas superelásticas	Número	Delant./Tras.		2 X/2 (4 X/2)					
		Dimensiones	Delant./Tras.		8,25X15-14PR (7,50X15-14PR) / 7,00X12-14PR		8,25X15-16PR (7,50X15-12PR) / 7,00X12-14PR		8,00X15-18PR (7,50X15-12PR) / 7,00X12-14PR	
	Distancia entre ejes			mm	1950					
	Trocha		Delant./Tras.	mm	1295 (1420) / 1150					
	Despeje al suelo		El punto más bajo (col.)	mm	173 (149)					
Motor y Transmisión	Batería	Tensión / Cap. (20hrs)		V/AH	12 / 110					
	Motor de Combustión interna	Marca / Modelo			Parkes 1004,42	GM V6 4,3L	Parkes 1004,42	GM V6 4,3L	Parkes 1004,42	GM V6 4,3L
		Potencia nominal / r.p.m.	SAE HP	80 / 2200	76 / 2000	80 / 2200	76 / 2000	80 / 2200	76 / 2000	
			Kw	60 / 2200	56,7 / 2000	60 / 2200	56,7 / 2000	60 / 2200	56,7 / 2000	
		Par motor nominal / r.p.m.	Kg-m	29,5 / 1400	27,7 / 1800	29,5 / 1400	27,7 / 1800	29,5 / 1400	27,7 / 1800	
		Número de cilindros		4	6	4	6	4	6	
		Cilindrada	cc	4233	4300	4233	4300	4233	4300	
	Cap. depósito combustible		l/Kg	66 (78) l	20Kg	66 (78) l	20Kg	66 (78) l	20Kg	
	Transmisión	Tipo			Powershift					
		Marcha	Adel./Tras.		2 / 2					
Presión trabajo para accesorios				Kg/cm²	140					

• Entre paréntesis es para rueda gemela.

• Nos reservamos el derecho de cambiar los materiales y especificaciones sin previo aviso.

SF TRUCKS & CLARK
Distribuimos Soluciones

Guglielmo Marconi, 10-12 (P. I. Congost)
08400 Granollers (Barcelona)
Tels. 902 118 224
Fax 93 849 77 05
www.sftrucks.com



**CMHA ISO 9001
QUALITY**

La incesante búsqueda de la más alta calidad y de las mejores prácticas ecológicas de CLARK han resultado en la consecución del certificado ISO 9001 por lo que se refiere al diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio de carretillas elevadoras.

