

JOKER

65_75 DT E3



Motor TIER III mit Hochdruck-Einspritzsystem

Neue einteilige Motorhaube

Synchronisiertes Getriebe 12 VW + 3 RW

Duo-Zapfwelle 540/750 U/min

Hydrostatische Bremsung an allen 4 Rädern

Hydrostatische Lenkung mit unabhängiger Pumpe

Technische Daten		Joker 65 DT E3				Joker 75 DT E3					
Versionen		Allrad				Allrad					
Motor											
Zylinder/Hubraum	Anz./ cm3	3/3000				3/3000					
Ansaugung		Turbo				Turbo					
Max. Leistung (2000/25/CE)	PS/kW	62/46				72/54					
Nennrehzahl	U/min.	2350				2350					
Max. Drehmoment	Nm	240				265					
Motordrehzahl bei max. Drehmoment	U/min.	1600				1600					
Kühlung		Flüssigkeit-/Ölkühlung									
Motorregelung		mechanisch									
Luftfilter		Trockenfilter mit Sicherheitseinsatz									
Auspufftopf unter Motorhaube		mit seitlichem Auspuffrohr									
Inhalt Diesel-Kraftstofftank	Liter	70									
Abmessungen und Gewichte(mit Hinterradbereifung)											
		16.9R28				16.9R28					
Max. Länge ohne Unterlenker	mm	3315				3315					
Min. / Max. Breite	mm	1969/2269				1985/2285					
Bodenfreiheit	mm	400				400					
Radstand	mm	1975				1975					
Spurweite vorn max.	mm	1750				1750					
Spurweite hinten max.	mm	1840				1840					
Kleinsten Wendekreis ohne Lenkbremse	mm	3700				3700					
Gewicht mit Überrollbügel	mm	2380				2380					
Getriebe											
Getriebekupplung		mit mechanischer Betätigung									
Mechanisches Schaltgetriebe		12 VW + 3 RW									
Max. Geschwindigkeit	km/h	30									
Differentialsperre vorne und hinten 100%		mit mechanischer Betätigung									
Schmierung		Zwangsschmierung									
12 VW - Geschwindigkeit in km/h bei Motordrehzahl 2280 U/min. Mit Hinterradbereifung 16.9 R30											
1L	2L	3l	4L	1M	2M	3M	4M	1V	2V	3V	4V
0.83	1.28	2.12	2.97	2.92	4.48	7.44	10.46	9.43	14.45	24.00	32
3 RW - Geschwindigkeit in km/h bei Motordrehzahl 2280 U/min. Mit Hinterradbereifung 16.9 R30											
1L		1M				1V					
1.29		4.54				14.66					
Bremsen und Lenkung											
Bremsen		Scheibenbremsen im Ölbad an 4 Rädern mit hydrostatischer Betätigung									
Feststellbremse		unabhängig									
Lenkung hydrostatisch mit separater Pumpe/l/min		hydrostatisch/ 17									
Lenkeinschlagwinkel	Allrad	55°									
Vorderachse											
Zuschaltung von Antrieb und Differential		mechanisch									
Differentialsperre vorne 100%		mechanisch									
Heckzapfwelle											
Drehzahl	U/min.	540/540 ECO									
Steuerung		mechanisch- unabhängig									
Hydraulischer Kraftheber											
Heckkraftheber		mechanisch									
Max. Hub-Tragfähigkeit	kg	3000									
Pumpen-Förderleistung	l/min.	33									
Hydraulische Zusatzsteuerung	Anz. Wege	2/4									
Dreipunktaufhängung (Unterlenker und Oberlenker)		mit festen Gelenkkugeln									
Fahrerplatz											
Getriebe-Schalthebel		seitliche Positionierung									
Überrollbügel		2-Pfosten-Ausführung, Oberteil abklappbar									
Instrumententafel		analog									
Fahrersitz		mechanisch									



Es werden Original SDF-Kühllösungen und SDF-Schmierstoffe empfohlen



Es werden Original SDF-Kühlfüssigkeiten und SDF-Schmierstoffe empfohlen

Die oben aufgeführten Eigenschaften beziehen sich auf die Modelle mit vollständiger zur Verfügung stehender Ausstattung. Bezüglich der Ausstattungen und Zubehörteile sowie weiterer Informationen ist auf die aktuell gültige Preisliste Bezug zu nehmen und der nächstgelegene Vertragshändler zu kontaktieren



Same Deutz-Fahr Schweiz AG
Plattstrasse 5, 9536 Schwarzenbach
www.samedeutz-fahr.ch