

ハンマーナイフ

SH1550A・SH1750A

SHIBAURA

快適な草刈作業 優れたメンテナンス性

環境にやさしいエンジンを搭載
2006年基準適合車で
環境にやさしいエンジンを搭載。



NETIS(新技術情報提供システム)登録
国土交通省により新技術の活用促進、
新技術に係わる情報の共有及び提供
を目的に整備されたものです。



Hammer knife mower



河川をはじめスキー場などの急斜面で快適除草作業！

優れた操作性

前後進・旋回・車速制御がレバー1本の操作、さらに作業機の上げ下げも片手で同時にできます。安全に配慮し**非常停止スイッチ**、作業者と本機をひもでつなぐ**安全スイッチ**、運転レバーを中立にすると自動的に駐車ブレーキがはたらく**自動駐車ブレーキ**等を装備しています。

トップスピンプレクリーナを標準装備

吸気中のダストを最大85%分離、フィルターの寿命延長し交換回数を低減しました。

エアクリーナーのインジケータランプを装備

エアクリーナーの目詰まりをインジケータランプがお知らせします。点灯時にエアクリーナーエレメントを清掃することによりオーバーヒートやエンジンの故障を未然に防ぐことができます。


※エアクリーナーエレメントは取扱説明書に従って定期的に交換してください。

ダスト自動排出機能を採用

プレクリーナのメンテナンスが不要です。

進化したオーバーヒート対策

アルミ矩形フィンラジエタを採用、冷却ファンが正逆転しラジエタ部へのゴミ付着をなくしました。



作業機(オプション)の交換が容易

作業機の交換はヒッチ方式で容易にできます。



草刈能力がアップ

モア本体のカバー形状と刈刃の枚数を最適化、さらにモア前方部の強度アップで飛び石等による変形や破損に強く優れた草刈能力を発揮します。



傾斜角度計を装備

モアの安全ガードに装備されている振り式の角度計で作業時の左右の傾斜角度がわかります。(目安)

グリースシリンダによる張り調整

ゴムクローラの張り調整はグリースシリンダで簡単にしかも短時間にできます。



スイング機構

最大スイング角は左右各28度で、運転者の立ちステップ、操作レバー、スイッチ、メーターなどが常に水平に近い状態に保て、無理のない姿勢で作業できます。

姿勢制御が自動

スイング機構は自動/手動モードに切替できます。自動モードはマイコン制御で常に水平姿勢を保持し、手動モードは左右各28度まで任意のスイング角度を選定できます。

急斜面でも安定姿勢を保持

スイングにより上部の重心が山側に移動し安定姿勢が保て、エンジンも水平状態ですので性能を最大限に発揮できます。



優れたメンテナンス性


作業点検は、ワンタッチで取り外し可能な左右のサイドカバーを開けることで簡単にでき、内部清掃も簡単に行えます。

アタッチメント(オプション)

ヘーメーカ H2000SH

- 作業幅
1700mm(テッディング)
2000mm(レーキング)

※回送時はテッディング幅を参考に



正逆転ヘーメーカ H2000SR

- 作業幅
1700mm(テッディング)
2000mm(レーキング)

※回送時はテッディング幅を参考に



ブロードカスター MBS2040SH

- 作業幅
粒状9000~11000mm
砂状5000~7000mm
粉状3500~5000mm

・ホッパー容量200ℓ



スノーブロフ MSB1600SH

- 除雪幅1600mm
- 除雪高780mm
- 最大投雪距離20m



テッディング(反転作業):ヘーメーカを斜めにして刈り倒した草をフンワリと通気性良く乾燥しやすい状態に拡散する作業。

レーキング(集草作業):ヘーメーカを水平にして拡散された草を集めて後作業のしやすい集草列を作る作業。

■主要諸元

型式			SH1550A	SH1750A
機体寸法	全長	mm	3090(作業時) 2830(輸送時)	
	全幅	mm	1685	1860
	全高	mm	1380	
	最低地上高	mm	180	
質量		kg	1450	1550
エンジン	型式		N843L-D	
	種類		水冷4サイクルディーゼルエンジン	
	総排気量	cm ³	1662	
	出力	kW(PS)/rpm	26.5(36)/2800	
走行	駆動方式		油圧(HST)無段変速左右独立駆動式ゴムクローラ	
	速度	前進	km/h	0～7.0
		後進	km/h	0～5.0
	本体スイング角度(左／右)		度	28／28
登坂能力		度	40	
モア	型式		FR1501	FR1701
	刈幅	mm	1535	1700
	刃数	枚	84	96
作業機(オプション)			集草機(ヘイメーカ)、肥料散布機、除雪機	
作業能力(作業条件により変動) m ² /h			8000	8900
オプション			飛散防止チェーン、吊り上げ用部品KIT	

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHIシバウラ

トラクタ・グリーン事業部

〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1
TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380
http://www.ih-shibaura.com

北海道事務所 松本事務所
東北事務所 東海事務所
関東統括事務所 岡山事務所
北関東事務所 九州事務所

取り扱い・お問い合わせ