

新製品紹介

汎用トラクタ

EG53S・EG65S

デザイン一新、
排ガス対応エコディーゼルエンジン搭載

「特定特殊自動車排ガスの規制等に関する法律
(オフロード法)」の基準に合格



— 余裕の馬力で幅広い作業に対応。

※前部ウエイト&後部作業機はオプション。

主要諸元

型式	EG53S	EG65S(Q)
駆動方式	4輪駆動(メカミッション)	
機体寸法	全長 mm	3665
	全幅 mm	1875
	全高 mm	2440
	最低地上高 mm	245
機体質量 kg	2005	2005(2200)
エンジン	型式	4TNV98
	種類	水冷4サイクル4気筒直噴エコディーゼル
	総排気量 cc	3318
	出力 kW(PS)/rpm	39.0(53)/2500
	燃料タンク容量 ℓ	65

型式	EG53S	EG65S(Q)
走行部	タイヤ	前輪:29×12-15 後輪:475/65D-20
	かじり取り方式	全油圧式パワーステアリング
	変速段数	前進20段・後進20段
	走行速度 km/h	前進:0.17~23.13・後進:0.17~23.07
PTO	クラッチ方式	湿式多板油圧式
	回転速度 rpm	586・742・1052・逆転608
サブコン	サブコン2連(X仕様又は、1A7651-46020)	
けん引装置	スイングドロワーピッチ	
作業機昇降装置	制御方式	ポジションコントロール
	装着方式	3点リンク JIS1 型
	最大揚力	2200kgf
オプション	キャンビー、フロントウエイト30kg、リンケージドロワー	

●(Q)はキャンビン仕様。

⚠ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHIシバウラ

トラクタ・グリーン事業部

〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1
TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380
URL:www.ih-shibaura.com

北海道事務所	西関東事務所
東北事務所	松本事務所
関東統括事務所	東海事務所
千葉サービスセンター	岡山事務所
北関東事務所	九州事務所

取り扱い・お問い合わせ