https://truckmanualshub.com/

HÜRLIMANN XS

80 - 90.3 - 90 - 100 - 110

- Neue unabhängige Vorderachsfederung
- Anti-Drive-Funktion zur Steigerung der Stabilität und der Sicherheit bei Bremsvorgängen
- Anti-Rolling-Funktion zur Verbesserung der Bodenhaftung sowohl auf dem Feld als auch auf der Strasse
- Das Traction Control System garantiert eine konstante Traktion bei wechselnden Bodenbedingungen, indem es proportional auf die vordere 100 % Differentialsperre wirkt.

Hürlimann

TECHNISCHE DATEN XS		80	90.3	90	100	110
MOTOR						
Abgasstufe		Tier 3	Tier 3	Tier 3	Tier 3	Tier 3
Hersteller		SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3/3000	3/3000	4/4000	4/4000	4/4000
Ansaugung		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Max Leistung (2000/25/CE) @ 2200 U/min	kW/PS	60/82	66/90	63/85	71/96	78/106
Max. Drehmoment	Nm	310	340	345	373	390
Motorregelung elektronisch		●	●	●	●	●
Tankinhalt	Liter	26 + 30	26 + 30	26 + 30	26 + 30	26 + 30
WENDEGETRIEBE						
Mechanisches Wendegetriebe (LS)		●	●	●	●	●
Hydraulisches Lastschalt-Wendegetriebe mit Stop&Go (GS)		●	●	●	●	●
MECHANISCHES GETRIEBE						
5-Gang-Getriebe		●	●	●	●	●
Gangzahl mit Kriechgang		30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
POWERSHIFT-GETRIEBE						
5-Gang-Getriebe		●	●	●	●	●
Gangzahl mit Kriechgang	Anz.	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45
Powershift-Gänge	Anz.	3	3	3	3	3
HECKZAPFWELLE						
Elektrohydraulische Schaltung		●	●	●	●	●
540/540Eco/1000		●	●	●	●	●
Wegzapfwelle		○	○	○	○	○
FRONTKRAFTHEBER + FRONTZAPFWELLE						
Vorbereitung		●	●	●	●	●
Frontkraftheber + Frontzapfwelle 1000		○	○	○	○	○
VORDER- UND HINTERACHSE						
Elektrohydraulische Allradzuschaltung		●	●	●	●	●
Elektrohydraulische Differentialsperre		●	●	●	●	●
BREMSEN UND LENKUNG						
Unabhängige Feststellbremse		●	●	●	●	●
Anhängerbremse hydraulisch		○	○	○	○	○
Lenkung hydrostatisch mit unabhängiger Pumpe		●	●	●	●	●
KRAFTHEBER						
Heckkraftheber mechanisch		●	●	●	●	●
Heckkraftheber elektronisch		○	○	○	○	○
Hubkraft Heckkraftheber	kg	2600	2600	2600	2600	2600
Frontkraftheber		○	○	○	○	○
Hubkraft Frontkraftheber	kg	1500	1500	1500	1500	1500
HYDRAULIKANLAGE						
Hydraulikanlage mit Tandempumpe	l/min	60	60	60	60	60
Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten	Anz.	3	3	3	3	3
PLATTFORM						
Mit Silent-Block-Aufhängung		●	●	●	●	●
Überrollbügel abklappbar		●	●	●	●	●
KABINE						
mit Silent-Block-Aufhängung		●	●	●	●	●
Belüftung und Heizung		●	●	●	●	●
Klimaanlage		○	○	○	○	○
ABMESSUNGEN UND GEWICHT						
Hinterreifen		360/70R24	360/70R24	380/70R24	420/70R24	420/70R24
Max. Länge ohne Unterlenker	mm	3186	3186	3338	3363	3363
Breite min./max.	mm	1314 / 1813	1314 / 1813	1391 / 1873	1461 / 1911	1461 / 1911
Max. Höhe am Überrollbügel	mm	2228	2228	2380	2405	2405
Höhe an der Motorhaube	mm	1296	1296	1318	1343	1343
Höhe an Lenkrad	mm	1306	1306	1328	1353	1353
Höhe an Kotflügeln	mm	1161	1161	1183	1323	1323
Höhe an Kabine	mm	2303	2303	2325	2350	2350
Bodenfreiheit	mm	234	234	252	260	260
Radstand	mm	2027	2027	2157	2157	2157
Spurweite vorne min. / max.	mm	985 / 1270	985 / 1270	1034 / 1270	1088 / 1324	1088 / 1324
Spurweite hinten min. / max.	mm	982 / 1489	982 / 1489	992 / 1489	1022 / 1520	1022 / 1520
Kleinster Wenderadius ohne Bremsen	mm	3400	3400	3500	3600	3600
Gewicht mit Überrollbügel min. / max.	kg	2297 / 2610	2297 / 2610	2437 / 2750	2437 / 2750	2437 / 2750
Gewicht mit Kabine min. / max.	kg	2447 / 2760	2447 / 2760	2587 / 2900	2587 / 2900	2587 / 2900

SERIENMÄSSIG ● OPT ○ Nicht verfügbar -

Ihr Händler:

Hürlimann

www.huerlimann-tractors.com

Die technischen Angaben und Abbildungen sind rein informativ. Hürlimann ist stets bemüht, seine Produkte immer weiter an Ihre Bedürfnisse anzupassen und behält sich deshalb das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.