



## **BASAK** **2090 (92 KM)**

- 4- cylindrowy silnik PERKINS EU IIIA – minimum elektroniki, prosta obsługa, niskie koszty serwisu,
- skrzynia przekładniowa CARRARO 24x24 z synchronizowanym rewersem,
  - podnośnik mechaniczny o udźwigu 3000 kg,

### **W CENIE:**

- 2- sekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej (4 szybkozłącza),
- klimatyzowana kabina z wygodnym siedzeniem pomocnika operatora,
- 1- i 2- przewodowa instalacja sterowania hamulców pneumatycznych przyczep,
  - obciążniki przednie i tylne,

email: [basak@basaktraktor.pl](mailto:basak@basaktraktor.pl) kom.: 669 998 006

[www.basaktraktor.pl](http://www.basaktraktor.pl)

# BASAK 2090

## 92 KM



|                                              |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SILNIK (Marka i model)</b>                | Perkins 1104D - 44TA EU IIIA                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj silnika                               | turbodoładowany z chłodnicą powietrza                                                                                                                                                                          |
| Moc, kW / KM przy obr/min                    | 68 / 92 - 2200                                                                                                                                                                                                 |
| Moment obr., Nm przy obr/min                 | 393 - 1400                                                                                                                                                                                                     |
| Pojemność, cm <sup>3</sup> / ilość cylindrów | 4400 / 4                                                                                                                                                                                                       |
| Filtr powietrza                              | dwustopniowy suchy z czujnikiem zanieczyszczenia                                                                                                                                                               |
| Pojemność zbiornika paliwa, l                | 120                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU</b>            | Carraro                                                                                                                                                                                                        |
| Sprzęgło                                     | dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM                                                                                                                                                       |
| Skrzynia przekładniowa                       | synchronizowana 24 x 24, z synchronizowanym rewersem                                                                                                                                                           |
| Most napędowy tylny                          | z blokadą elektrohydrauliczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi                                                                                                                                      |
| Most napędowy przedni                        | załączany elektrohydraulicznie, z blokadą automatyczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi                                                                                                             |
| Prędkość maks., km/h                         | 40                                                                                                                                                                                                             |
| <b>WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)</b>                |                                                                                                                                                                                                                |
| Typ                                          | niezależny z ręcznym sterowaniem sprzęgła WOM                                                                                                                                                                  |
| Prędkości obrotowe WOM (obr/min)             | 540 / 540E                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PODNOŚNIK HYDRAULICZNY</b>                |                                                                                                                                                                                                                |
| Rodzaj                                       | sterowany mechanicznie                                                                                                                                                                                         |
| Funkcje                                      | regulacja siłowa, pozycyjna, mieszana, czułości reakcji i szybkości opuszczania                                                                                                                                |
| Wydatek pompy układu hydr. siłowej, l/min    | 52                                                                                                                                                                                                             |
| Ciśnienie nominalne, MPa                     | maks. 20                                                                                                                                                                                                       |
| Maks. udźwig podnośnika, kg                  | 3000                                                                                                                                                                                                           |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej           | dwusekcyjny (4 gniazda szybkozłączny)                                                                                                                                                                          |
| <b>TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ)</b>  | kat. 2 z końcówkami kulowe                                                                                                                                                                                     |
| <b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>                     | hydrostatyczny                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UKŁAD HAMULCOWY</b>                       |                                                                                                                                                                                                                |
| Hamulce robocze                              | tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie                                                                                                                                                                       |
| Hamulec postojowy                            | mechaniczny, sterowany ręcznie                                                                                                                                                                                 |
| <b>KOŁA I ROZSTAWY</b>                       |                                                                                                                                                                                                                |
| Koła przednie - tylne                        | 320 / 85R24 - 460 / 85R30                                                                                                                                                                                      |
| Rozstaw kół przednich / tylnych, mm          | 1420 - 1640 / 1420 - 1640                                                                                                                                                                                      |
| <b>ZACZEPY (std)</b>                         | transportowy etażowy, rolniczy wychylny i przedni holowniczy                                                                                                                                                   |
| <b>KABINA</b>                                | ochronna, sześciostłupkowa                                                                                                                                                                                     |
| Wypośażenie podstawowe                       | siedzisko pomocnika operatora, ogrzewanie, klimatyzacja, reflektory robocze: przednie/tylne, wycieraczki i spryskiwacze                                                                                        |
| <b>WYMIARY</b>                               |                                                                                                                                                                                                                |
| Długość / Szerokość / Wysokość, mm           | 4400 / 1840 - 2060 / 2800                                                                                                                                                                                      |
| Rozstaw osi, mm                              | 2465                                                                                                                                                                                                           |
| Prześwit, mm                                 | 420                                                                                                                                                                                                            |
| Masa bez obciążników, kg                     | 3715                                                                                                                                                                                                           |
| <b>W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM</b>            | klimatyzowana kabina z wygodnym siedziskiem pomocnika operatora, 1 i 2-przewodowa instalacja pneumatyczna hamulców przyczep, błotniki przednie skretne, obciążniki przednie (240 kg) i tylne (4x23 kg = 92 kg) |
| <b>W OPCJI</b>                               | TUZ przedni, WOM przedni                                                                                                                                                                                       |



# BASAK